

Inverterinis geoterminis šilumos siurblys SmartHeat Bravour 008 BWi Q=1,85-7,59 kW (B0W35), žemė/vanduo



Prekės kodas: S1SMH-H055003008

Gamintojas: Array

Kategorija: Šilumos siurbliai > Šilumos siurbliai žemė/vanduo

KAINA : 15 549,04 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 190

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 1970

Plotis, mm: 650

Gylis, mm: 700

Galia (kW) iki: 4.19

Kuro rūšis:

Elektr. galia (W) iki: 880

Tipas:

Maks. darbo slėgis, bar: 3

Maks. galia (kW) iki: 7.59

Apšildomas (vėdinamas) plotas (m²) iki: 180

Maksimalus efektyvumas: 4.8

Aprašymas

SmartHeat „Bravour i“ yra pilnai su komplektuotas, kompaktiškas šilumos siurblys, naudojamas su įvairiais šilumos šaltiniais (gruntu ar vandeniu). Integrotas nerūdijančio plieno karšto vandens šildytuvas kartu su akumuliacine talpa (talpa talpoje) užtikrina optimalų veikimą. Visi komponentai, reikalingi efektyviams šilumos siurblio darbui, tokie kaip A klasės cirkuliaciniai siurbliai, pagalbinis elektrinis kaitinimo elementas ir, jeigu reikia, 3 eigu vožtuvas (papildoma įranga R) sumontuoti šilumos siurblyje gamykloje. Standartiniai šilumos siurblio komponentai puikiai suderinti su didelio efektyvumo kompresoriu ir modernia „Inverter“ technologija. Taip pat papildomos įrangos pagalba, SmartHeat „Bravour i“ gali ne tik šildyti, vésinti ir ruošti karštą vandenį, bet kartu naudoti ir nemokamą šilumos energiją surenkama iš saulės kolektorių sistemos.

Ypatumai:

- inverterinis kompresorius;
- integruoti A klasės cirkuliaciniai siurbliai;
- integruota akumuliacinė talpa ir karšto vandens šildytuvas (talpa talpoje);
- maksimali srauto temperatūra 60 °C;
- multi-funkcinės kontrolės (SMIC) sistema;
- aktyvaus ir pasyvaus vésinimo galimybė;
- paprastas ir greitas montavimas;
- korpusas pagamintas iš laikštinio plieno dažyto milteliniu būdu, su garso izoliacija;
- garantija šilumos siurbliui 2m.

Techninės charakteristikos:

- šildymo galia (B0W35): 1,89-7,84 kW; pagal EN 14511
- darbinė srovė: 5,4 A;
- nominali naudojama elektrinė galia: 0,88 kW;
- naudingos veikimo COP iki: 4,37;
- triukšmo lygis (siurblio viduje): 45 dB(A);
- dvigubai izoliuota akumuliacinės talpa apie 250 litr.;
- integruotas sezoniniu naudingumu skaitliukas;
- maksimalus darbinis slėgis: 10 bar;
- maksimali papildomo elektrinio teno galia: 6 kW;
- aukšto efektyvumo cirkuliaciniai siurbliai su 0-10V valdymu;
- "DC Inverter" tipo kompresorius;
- freonas: R410A;
- elektros tiekimas: 230V, 50Hz;
- maksimali darbinė srovė: 22 A.

Papildoma įranga:

- papildoma įranga R: aktyvaus (ventiliatoriniai konvektoriai (fankoilais)) vésinimo funkcija, minimali srauto temperatūra 7 °C;
- papildoma įranga S: Integruta talpa kartu su saulės kolektorių šilumokaičiu karšto vandens ruošimui.