

Savisiurbis vandens siurblys su valdikliu HiMulti 3C1-24P



Prekės kodas: T3WIL-2543599

Gamintojas: Array

Kategorija: Katilinės įranga ir termoreguliatoriai > Cirkuliaciniai siurbliai

KAINA : 648,30 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 30

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 370

Plotis, mm: 210

Gylis, mm: 377

Prijungimo diametras: 25

Tipas:

Maks. darbo slėgis, bar: 8

Garantijos laikotarpis, m.: 2

Maksimali temperatūra, C: 40

Paskirtis:

Aprašymas

Savisiurbis siurblys su srauto rele.

Naudojamas vandens tiekimui, laistymui, drėkinimui ir purškimui, vandens tiekimui iš šulinių ir giliai esančių rezervuarų.

Techniniai duomenys:

- maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz;
- pasiurbimo aukštis maks. 8 m (savisiurbiams);
- maks. slėgis prieš siurblį 3 bar;
- darbinės aplinkos temperatūra -15 °C - +40 °C;
- darbinės terpės temperatūra +0 °C - +40 °C;
- variklio galia: 0,4kW;
- darbinis slėgis maks. 8 bar;
- apsaugos klasė IP X4;
- slėgio ir pasiurbimo jungtis Rp 1.

Pagaminimo medžiagos:

- siurblio korpusas: polimeras su KTW sertifikatu;
- darbaratis: Noryl su KTW sertifikatu;
- velenas: nerūdijantis plienas;
- mechaninis sandariklis: anglis / keramika.