

Gręžinio siurblys Wilo TWU4-0418-EM-C



Prekės kodas: T3WIL-6049341

Gamintojas: Array

Kategorija: Katilinės įranga ir termoreguliatoriai > Cirkuliaciniai siurbLIAI

KAINA : 659,40 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 30

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 98

Plotis, mm: 98

Gylis, mm: 913

Galia (kW) iki: 1.5

Prijungimo diametras: 31.75

Tipas:

Maks. darbo slėgis, bar: 13

Garantijos laikotarpis, m.: 2

Maksimali temperatūra, C: 30

Paskirtis:

Aprašymas

Visiškai užliejamas kelių pakopų siurblys su panardinamu varikliu ir radialiniais arba pusiau ašiniais iš segmentų sudarytais darbaračiais, skirtas montuoti vertikaliaje arba horizontalioje padėtyje, su integruotu atbuliniu vožtuvu. Atsparus korozijai vienfazis arba trifazis variklis tiesioginiam paleidimui su vandens ir glikolio užpildu. Hermetiškai užsandarinta ir laku izoliuota apvija, prisodrinti derva ir savaimė susitepantys guoliai. Variklį aušina darbinė terpė. Todėl agregatas visada turi būti eksploatuojamas panardintas. Horizontaliai turi būti montuojamas su aušinimo gaubtu.

Skirtas vandeniui siurbti iš gręžinių, maksimalus panardinimo gylis yra 200 m, o maks. smėlio kiekis – 50 g/m³.

Komplektacija:

Hidraulinė sistema su integruotu varikliu

Jungiamasis kabelis su leidimu eksploatuoti tiekiant geriamąjį vandenį

Vienfazės srovės variantas su laikrodiniu jungikliu su kondensatoriumi, šilumine variklio apsauga ir įjungimo/išjungimo jungikliu

Montavimo ir naudojimo instrukcija